ALLNIC AUDIO

Origen:
Corea del Sur

Mayo 2024

CAPSULAS MC

AMBER		Cápsula MC. Voltaje de salida: 0,35mV, Impedancia: 9Ω, peso 11g, 20Hz a 30Khz	3.800,00 €
ROSE		Cápsula MC. Voltaje de salida: 0,4 mV, Impedancia: 9Ω, peso 11g, 20Hz a 30Khz	2.250,00 €

PRE-PREAMPLIFICADOR DE PHONO

HA-5000		Pre-preamplificador que optimiza la señal de las cápsulas MC para una sección de fono MM. Disponible en plata o negro.	Consultar
AUT-8000		Transformador elevador de señal para cápsulas MC Disponible en plata o negro.	3.600,00 €

PREVIOS DE PHONO

H-10000 Signature *¡Novedad!*		Preamplificador de phono a válvulas OTL/OCL (sin transformador de salida/sin condensador de salida) en pura Clase A de referencia absoluta con fuente de alimentación externa. Tubos: (4) x ECF802, (4) x E180CC, (8) x 7233, Salidas: RCA/XLR Disponible en plata o negro.	33.400,00 €
H-8000 DHT		Preamplificador de phono a válvulas en pura Clase A de referencia absoluta. Circuitería de salida pura balanceada. Fuente de alimentación externa. Disponible en plata o negro.	26.720,00 €
H-7000 V		Preamplificador de phono a válvulas en pura Clase A de referencia absoluta. Circuitería de salida pura balanceada. Ecualización multicurva LCR, Fuente de alimentación externa. Disponible en plata o negro.	14.500,00 €
H-7000		Preamplificador de phono a válvulas, utiliza 4 Mullard NOS E180CC Doble Triodo de Alta Calidad. Disponible en plata o negro.	13.400,00 €
H-6500		Preamplificador de phono a válvulas, utiliza 4 Mullard NOS E180CC Doble Triodo de Alta Calidad. Fuente de alimentación externa. Disponible en plata o negro.	7.600,00 €
H-5500		Preamplificador de phono a válvulas en pura Clase A, utiliza 4 Mullard NOS E180CC Doble Triodo de Alta Calidad. Disponible en plata o negro.	4.500,00 €

ALLNIC AUDIO

Mayo 2024

PREVIOS DE LINEA

L-10000 Signature *¡Novedad!*		Preamplificador de tubo OTL / OCL acoplado directamente. OTL / OCL significa "Sin transformador de salida" y "Sin condensador de salida". Circuitería de salida pura balanceada. Doble construcción monofónica, atenuador de 61 pasos, Tubos: 300B x4, 6AN8x2, 12AU7x2, Resp. Frec.: 5Hz a 100Khz. Peso: 23 kg Disponible en plata o negro.	Consultar
L-9000 OTL/OCL		Preamplificador de tubo OTL / OCL acoplado directamente. OTL / OCL significa "Sin transformador de salida" y "Sin condensador de salida". Doble construcción monofónica, Atenuador de volumen en 61 pasos. Circuitería de salida pura balanceada. Atenuador de 61 pasos, Tubos: 6U8A x 2, 12AU7 x 2, 6080 x 2, Resp. Frec.: 5Hz a 100Khz. Peso: 19 kg Disponible en plata o negro.	14.700,00 €
L-8000 DHT		Preamplificador de línea a válvulas en pura Clase A. Válvulas NOS. Diseño DHT desde la entrada hasta la salida. Circuitería de salida pura balanceada. Atenuador de 61 pasos, Tubos: 3A/110A x 2, 3A/109B x 2, 7233 x 2, 5654 x 2, Resp. Frec.: 16Hz a 75Khz. Peso: 19,1 kg Disponible en plata o negro.	18.950,00 €
L-8500 OTL/OCL		Preamplificador de tubo OTL / OCL acoplado directamente. OTL / OCL significa "Sin transformador de salida" y "Sin condensador de salida". Circuitería de salida pura balanceada. Atenuador de 41 pasos,Tubos: 6AN8 x 2, 12AU7 x 2, 12B4 x4. Resp. Frec.: 10Hz a 90Khz. Peso: 16 kg Disponible en plata o negro.	11.200,00 €
L-7000		Preamplificador de línea a válvulas en pura Clase A. Válvulas NOS. Configuración doble mono verdadera. DHT300B como regulación de voltaje. Realimentación negativa cero. Circuitería de salida pura balanceada. Atenuador de 41 pasos, tubos: E810F × 2, 300B × 2, 5654 × 2, Resp. Frec.: 16Hz a 75Khz. Peso: 18 kg Disponible en plata o negro.	13.600,00 €
L-6500		Preamplificador de línea a válvulas en pura Clase A. Válvulas NOS. Configuración doble mono verdadera. Circuitería de salida pura balanceada. tubos: 5842 × 2, 7233 × 1, 5654 × 1, Resp. Frec.: 16Hz a 75Khz. Entradas y salidas RCA y XLR, Peso: 12 kg Disponible en plata o negro.	7.150,00 €

ETAPAS STEREO

A-2500 30th		Etapa a válvulas, 20W potencia push-pull monobloque 300B. operación de clase AB, diseño de retroalimentación negativa baja, entradas: RCA/XLR. Tubos: 300B x 4, 12A4 x 4, 6485 x 2, Resp. Frec.: 20Hz~50kHz, Peso: 20Kg. Disponible en plata o negro.	10.500,00 €

ETAPAS MONOFONICAS

M-5000 TITAN		Etapas monofónicas a válvulas KT150 push-pull, 400w en Clase AB y 125w en Clase A. Tubos: KT150 x 8, E55L x 2, 5749 x 1, Entradas: RCA/XLR. (Precio por pareja) Disponible en plata o negro.	42.300,00 €
A-5000 DHT		Etapas monofónicas a válvulas 300B, 10w en pura Clase A. tubos: HL-2 x 1, 3A/110B x 1, 300B x 1, 5U4G x 1, Entradas: RCA/XLR. Peso: 20kg. (Precio por pareja) Disponible en plata o negro.	18.500,00 €
M-3000 Mk3		Etapas monofónicas a válvulas, 240W en modo pentodo y 100W en modo triodo, tubos: 5654 x 1, 6S4 x 2, **KT170 x 4**, entradas: RCA/XLR. Peso: 36Kg. (Precio por pareja) Disponible en plata o negro.	22.300,00 €
M-2500		Etapas monofónicas a válvulas, operación de clase AB, diseño de retroalimentación negativa baja, entradas: RCA/XLR. Tubos: 12A4 x 4, 6485 x 2, Resp. Frec.: 20Hz~50kHz, Peso: 20Kg. (Precio por pareja) Opcional con válvulas PX25 : Triodo de 20W Opcional con válvulas 300B : Triodo de 30W Opcional con válvulas KT150 : Pentodo de 100W Disponible en plata o negro.	16.100,00 €
A-2500		Etapas monofónicas a válvulas, 20W potencia en modo triodo. entradas: RCA/XLR. Tubos: 300B x 4, 12A4 x 4, 6485 x 2, Resp. Frec.: 20Hz~50kHz, Peso: 20Kg. (Precio por pareja) Opcional con válvulas 845 : Triodo de 20W Opcional con válvulas 211 : Triodo de 20W Disponible en plata o negro.	14.900,00 €

AMPLIFICADORES INTEGRADOS

T-2000 30TH Anniversary		Amplificador integrado a válvulas KT170 de 120w por canal en Clase AB Push-pull o más de 60w por canal en pura Clase A en modo triodo. Atenuador de volumen de 61 pasos. Tubos: KT170 x 4, D3a x 4, 6J4 x 2, Resp. Frec.: 20Hz-20kHz, 3 entradas RCA y 2 XLR, Peso: 36Kg. Disponible en plata o negro.	11.800,00 €
T-1800 MK2		Amplificador integrado a válvulas EL34 de 40w por canal en Clase AB Push-pull. Atenuador de volumen de 41 pasos, tubos:EL34 x 4, E180CC x 2, 12AY7 x 1 Resp. Frec.: 20Hz-20kHz, 4 entradas RCA y 1 XLR, salida de preout RCA. Peso: 36Kg. Disponible en plata o negro.	6.900,00 €
T-1500 mkII		Amplificador integrado a válvulas 300B de 10w por canal en pura Clase A Single ended. Atenuador de volumen de 41 pasos. Tubos: 300B X 2, 6SL7(6N9P), 6SN7 x 1, Resp. Frec.: 20Hz-20kHz, 4 entradas RCA y 1 XLR, 1 salida PREOUT RCA, Peso: 22 Kg. Disponible en plata o negro.	7.400,00 €

ALLNIC AUDIO

Mayo 2024

AMPLIFICACIÓN DE AURICULARES

HPA-5000XL		Amplificador de auriculares en Clase A. Diseño OTL/OCL. Válvulas NOS: 2 x 6AN8, 2 x E180CC, 4 x 7233, Impedancia de carga de 30Ω a 600Ω, Entradas: RCA y XLR, Salidas: 1/4" y XLR 4 pines, Peso: 9 Kg. Disponible en plata o negro.	6.250,00 €
HPA-10000 *¡Novedad!*		Previo de línea y amplificador de auriculares en Clase A. Diseño OTL/OCL. Válvulas NOS: 2 x 6AN8, 2 x E180CC, 4 x 7233, Impedancia de carga de 15Ω a 600Ω, Entradas: RCA y XLR, Salidas: RCA, 1/4" y XLR 4 pines, Peso: 9 Kg. Disponible en plata o negro.	11.150,00 €

DAC

D-10000 *¡Novedad!*		DAC de referencia OTL/OCL (sin transformador de salida/sin condensador de salida), entradas digitales: 1 óptica, 1 USB, 1 XLR, 2 RCA, Salidas analógicas: RCA y XLR, admite: DSD 64, DSD 128, PCM 44,1 KHz, 48 KHz, 88,2 KHz, 96 KHz, 176,4 KHz, 192 KHz, 352,8 y 384 KHz, tubos: 2 de 7258, 2 de 12AU7, 4 de 6C19P, Peso: 13,06kg. Disponible en plata o negro.	16.300,00 €

CABLES DE INTERCONEXIÓN RCA

Mu-7R RCA		1m, cable de interconexión RCA. Blindaje trenzado de mu-metal para reducir el ruido electromagnético hasta máx. 98%, 1,5 m, cable de interconexión RCA. Blindaje trenzado de mu-metal para reducir el ruido electromagnético hasta máx. 98%,	1.115,00 € 1.225,00 €

CABLES DE INTERCONEXIÓN XLR

Mu-7R XLR		1m, cable de interconexión XLR. Tecnología ZL Blindaje trenzado de mu-metal para reducir el ruido electromagnético hasta máx. 98%, 1,5 m, cable de interconexión XLR. Tecnología ZL Blindaje trenzado de mu-metal para reducir el ruido electromagnético hasta máx. 98%,	1.115,00 € 1.225,00 €

CABLES DE PHONO

Mu-7R phono RCA		1m, cable de interconexión de phono Blindaje trenzado de mu-metal para reducir el ruido electromagnético hasta máx. 98%, 1,5m, cable de interconexión de phono Blindaje trenzado de mu-metal para reducir el ruido electromagnético hasta máx. 98%,	780,00 € 845,00 €

CABLES DE INTERCONEXIÓN DIGITAL

Mu-7R Digital RCA		Cable de interconexión digital con blindaje trenzado de mu-metal para reducir el ruido electromagnético hasta máx. 98%, Cable de interconexión digital con blindaje trenzado de mu-metal para reducir el ruido electromagnético hasta máx. 98%,	780,00 € 845,00 €

CABLES DE ALTAVOZ

ZL-3000		2,5m Cable de altavoz con tecnología ZL. conductores OFC 3m Cable de altavoz con tecnología ZL. conductores OFC	1.115,00 € 1.180,00 €
ZL-5000		2,5m Cable de altavoz con tecnología ZL. conductores OFC 3m Cable de altavoz con tecnología ZL. conductores OFC	1.785,00 € 1.895,00 €
ZL-8000S		2,5m, cable de altavoz con tecnología ZL. conductores de plata OFC 3m cable de altavoz con tecnología ZL. conductores de plata OFC	2.010,00 € 3.120,00 €

CABLES DE CORRIENTE

ZL-3000		2m, cable de corriente con tecnología ZL. conductores niquelados OFC, doble blindaje	780,00 €
ZL-5000		Cable de corriente con tecnología ZL. conductores niquelados OFC, doble blindaje Precio adicional con conector IEC de 20A	1.115,00 € 60,00 €
ZL-8000		Cable de corriente con tecnología ZL. conductores de plata OFC, doble blindaje Precio adicional con conector IEC de 20A	1.790,00 € 60,00 €